

# FICHE TECHNIQUE

Art. 5310MF



## DESCRIPTION

Gant anti-coupure présentant une excellente résistance aux diverses sollicitations mécaniques tout en conservant une dextérité optimale et une très bonne respirabilité.

## CARACTERISTIQUES

- support en fibres PEHP/verre/élasthane tricoté en 2 pièces cousues longitudinalement
- enduction mousse de nitrile paume et bouts des doigts
- dos aéré
- poignet tricot élastique
- jauge 13
- coloris : enduction noire sur support gris chiné
- liseré coloré selon la taille

## DOMAINES D'UTILISATION

Environnement sec présentant des risques de coupures et d'autres sollicitations mécaniques dangereuses, que l'on retrouve dans :

- BTP/industrie
- transports
- manutention générale
- maintenance et l'entretien
- assemblage
- divers bricolage...

## ENTRETIEN - STOCKAGE

- pas d'entretien préconisé, pas de date de péremption
- stockage dans son emballage d'origine, au sec, à température ambiante, et à l'abri du rayonnement solaire direct

## INFORMATIONS PRATIQUES

| Tailles | Références | Conditionnement           |
|---------|------------|---------------------------|
| 7       | 5310MF 07  |                           |
| 8       | 5310MF 08  | - 144 paires par carton   |
| 9       | 5310MF 09  | - par sachet de 12 paires |
| 10      | 5310MF 10  | - emballage individuel    |
| 11      | 5310MF 11  |                           |



## TAILLES

7 à 11

## CERTIFICATIONS



conforme au **Règlement (UE) 2016/425**  
**EN ISO 21420:2020** dextérité **5** (de 1 à 5)



### EN 388:2016

**4** : résistance à l'abrasion (de 0 à 4)

**X** : résistance à la coupure (de 0 à 5)

**4** : résistance à la déchirure (de 0 à 4)

**3** : résistance à la perforation (de 0 à 4)

**C** : résistance à la coupure ISO 13997 (de A à F)