

DUCTILE G050

MECHANICAL PROTECTION



Propriétés:

Gant de protection pour des travaux mécaniques.

Très polyvalent.

La doublure 15 gauge, légère et respirante, donne au gant une dextérité maximale.

Le mélange souple et flexible garantit un confort maximal aux mains de l'utilisateur.

Sans DMF.

Fonction tactile, utilisable avec des technologies capacitives et résistives (écrans, ordinateurs portables, tablettes, smartphones)

Composition

Revêtement: mousse de nitrile

Doublure: polyester, élasthanne

Jauge: 15

Couleur: bleu, noir

Domaine d'emploi:

agriculture, élevage, bâtiment, électrotechnique, bricolage, industrie électronique, industrie mécanique, industrie du textile et du tannage, services de nettoyage, transport et logistique



Emballage:

Code	Quantité
G050-D100	1 douzaine (12 sachets, 1 paire par sachet)
G050-DD00	1 douzaine (1 sachet, 12 paires par sachet)
 G050-K100	Carton de 20 douzaines (240 sachets, 1 paire par sachet)
 G050-KD00	Carton de 20 douzaines (20 sachets, 12 paires par sachet)

Tailles	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (XXL)
Longueur	-	-	24cm	25cm	26cm	27cm

EXCELLENTE DEXTÉRITÉ -
VERSATILITÉ MAXIMALE

FONCTION
TACTILE



D'autres détails:



Le marquage OEKO-TEX® est une Certification Volontaire de produit par laquelle l'entreprise certifiée s'engage à maintenir dans le temps les caractéristiques de non-nocivité des produits. Le marquage OEKO-TEX® Standard 100 garantit que les produits textiles (ou les accessoires, aussi métalliques) ne contiennent pas de substances nuisibles pour la santé de l'homme (pesticides, métaux lourds, formaldéhyde, amines aromatiques, colorants allergisants etc). Les gants certifiés OEKO-TEX® se conforment pleinement aux critères imposés par la norme EN ISO 21420:2020 ainsi que par l'annexe XVII du REACH (règlement 552/2009) qui s'appliquent aux produits textiles.

DUCTILE G050

MECHANICAL PROTECTION

Spécification techniques de sécurité: l'EPI satisfait aux exigences essentielles du Règlement (UE) 2016/425 et de la norme européenne harmonisée EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018

EN ISO 21420:2020	Niveau	Resultat obtenu
Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essais	-	CONFORME
Gants de protection - Dextérité	1-5	5
Textiles - Détermination du pH de l'extrait aqueux	3,5 ≤ pH ≤ 9,5	pH 7

EN 388:2016+A1:2018		Niveau					Resultat obtenu	
		1	2	3	4	5		
	Résistance à l'abrasion (num. de frottements)	≥100	≥500	≥2000	≥8000	-	4	
	Essai de cisaillement: résistance à la coupure par lame (index)	≥1,2	≥2,5	≥5,0	≥10,0	≥20,0	1	
	Résistance à la déchirure (N)	≥10	≥25	≥50	≥75	-	2	
	Résistance à la perforation (N)	≥20	≥60	≥100	≥150	-	1	
	TDM: résistance au cisaillement (N)	A	B	C	D	E	F	X
		≥2	≥5	≥10	≥15	≥22	≥30	
	Protection contre les chocs	P			ABSENT			ABSENT
Atteint			Test non effectué					
Si l'un des indices de marquage est marqué avec: la lettre "X" signifie que l'essai n'a pas été effectué ou n'est pas applicable; le chiffre "0" signifie que le test a été effectué mais que le niveau de performance minimum n'a pas été atteint.								