

G603 - ABRAGRIP

Chemical Protection Nitrile



EN 388:2016
+A1:2018



4121X

EN ISO 374-1:2016 / Type B



AJKL

EN ISO 374-5:2016



DEXTERITY



NITRA-X

AZO FREE



Propriétés

- Excellente adhérence en milieu huileux et humide
- Excellente résistance à l'abrasion: 30.000 cycles*
- Triple revêtement de nitrile qui améliore les performances d'étanchéité du gant
- Excellente dextérité grâce à la finition du revêtement
- Gants ultralégers pouvant assurer un confort et une douceur exceptionnels
- Sans protéines de latex

Paume

Nitrile NITRA-X

Dos

Nitrile lisse

Doublure

Nylon

Manchette

Bordo dentelé

Couleur

Vert/noir

Longueur

350 mm

Épaisseur

1,25±0,03 mm (paume) / 0,75±0,03 mm (dos)

Tailles

8-11 (M-XXL)

Domaine D'emploi

Manipulation des produits chimiques, industrie pétrochimique, raffinage du pétrole et de l'essence, manipulation des peintures, des encres, des colorants, des colles et des adhésifs, manipulation d'objets et de matériaux huileux et / ou lubrifiés

**PROTECTION CHIMIQUE ÉLEVÉE -
EXCELLENTE RÉSISTANCE À
L'ABRASION**



Emballage

Code

G603-D100

Quantité

1 douzaine (12 sachets, 1 paire par sachet)

G603-K100

Carton de 6 douzaines (72 sachets, 1 paire par sachet)

Le triple revêtement de nitrile confère au gant une résistance exceptionnelle à l'abrasion par rapport aux performances standards des gants usuels en nitrile disponibles sur le marché et répondants à la norme EN 388 selon laquelle le niveau maximum de performance correspond à 8,000 cycles. Le modèle ABRAGRIP résiste à 30,000 cycles, un résultat excellent qui implique une majeure résistance du gant dans le temps et la possibilité de l'utiliser pour applications et travaux très difficiles.



RÉSISTANCE AUX ABRASIONS

NIVEAUX	Nombre de cycles
1	100
2	500
3	2.000
4	8.000
	COFRA 30.000

* Essai réalisé chez les laboratoires COFRA avec la méthode spécifiée par la norme EN 388. La résistance à l'abrasion est plus que trois fois supérieure au plus haut niveau prévu par la norme, comme par le tableau ci-dessus.

OEKO-TEX®



Le marquage OEKO-TEX® est une Certification Volontaire de produit par laquelle l'entreprise certifiée s'engage à maintenir dans le temps les caractéristiques de non-nocivité des produits. Le marquage OEKO-TEX® Standard 100 garantit que les produits textiles (ou les accessoires, aussi métalliques) ne contiennent pas de substances nuisibles pour la santé de l'homme (pesticides, métaux lourds, formaldéhyde, amines aromatiques, colorants allergisants etc). Les gants certifiés OEKO-TEX® se conforment pleinement aux critères imposés par la norme EN 420:2003+A1:2009 ainsi que par l'annexe XVII du REACH (règlement 552/2009) qui s'appliquent aux produits textiles.

NITRA-X




MANIPULER DE L'HUILE SANS MÊME S'EN APERCEVOIR!

Concept du nitrile révolutionné

NITRA-X est un mélange innovant, respirant, double-couche, offrant un grip excellent sur des surfaces mouillées et huileuses.

L'huile est recueillie dans la couche extérieure (1) grâce à l'extrême porosité du mélange. La surface extérieure reste libre, garantissant un grip excellent. La couche intérieure en mousse de nitrile (2), grâce à sa structure microporeuse, empêche l'huile de pénétrer la doublure, tout en laissant l'air passer pour un maximum de respirabilité.

NITRA-X a une élasticité excellente, facilitant les mouvements de la main.



SPECIFICATION TECHNIQUES DE SECURITE

L'EPI satisfait aux exigences essentielles du Règlement (UE) 2016/425

NORME	DESCRIPTIF	RÉQUISITION MINIMUM / RANGE	RÉSULTAT OBTENU
EN 420:2003 + A1 2009	Détermination du pH (paume)	3,5 < pH < 9,5	7,2
EN 420:2003 + A1 2009	Détermination du pH (dos)	3,5 < pH < 9,5	7,3
UNI EN 14362-1/3:2012	Recherche des amines aromatiques e cancérrogènes	≤ 30 ppm	< 5
EN ISO 21420:2020	Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essais	CONFORME / NON CONFORME	CONFORME

NORME	DESCRIPTIF	NIVEAU					NIVEAU OBTENU	
		1	2	3	4	5		
EN 388:2016+A1:2018	Résistance à l'abrasion (Num. de frottements)	≥ 100	≥ 500	≥ 2000	≥ 8000	-	4	
EN 388:2016+A1:2018	Essai de cisaillement *: résistance à la coupure par lame (index)	≥ 1,2	≥ 2,5	≥ 5,0	≥ 10,0	≥ 20,0	1	
EN 388:2016+A1:2018	Résistance à la déchirure (N)	≥ 10	≥ 25	≥ 50	≥ 75	-	2	
EN 388:2016+A1:2018	Résistance à la perforation (N)	≥ 20	≥ 60	≥ 100	≥ 150	-	1	
EN 388:2016+A1:2018- EN ISO 13997	TDM *: résistance au cisaillement (N)	A ≥ 2	B ≥ 5	C ≥ 10	D ≥ 15	E ≥ 22	F ≥ 30	X
EN 388:2016+A1:2018 - EN 13594:2015	Protection contre les chocs	P			ABSENT		ABSENT	
		Atteint			Test non effectué			

Si l'un des indices de marquage est marqué avec:

- la lettre "X" signifie que l'essai n'a pas été effectué ou n'est pas applicable;
- le chiffre "0" signifie que le test a été effectué mais que le niveau de performance minimum n'a pas été atteint.

NORME	DESCRIPTIF											RÉQUISITION MINIMUM / RANGE								RÉSULTAT OBTENU							
EN 374-2:2014	Détermination de la résistance à la pénétration - Test de fuite à l'air											CONFORME / NON CONFORME								CONFORME							
EN 374-2:2014	Détermination de la résistance à la pénétration - Test de fuite à l'eau											CONFORME / NON CONFORME								CONFORME							
EN ISO 374-1:2016 / A1:2018 EN 16523-1:2015	Détermination de la résistance des matériaux à la perméation par des produits chimiques	Type de gant											Type A / Type B / Type C								Type B						
		Chemical	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	S	T	A	J	K	L			
			Méthanol	Acétone	Acétonitrile	Dichlorométhane	Disulfure de carbone	Toluène	Diéthylamine	Tétrahydrofur	Acétate d'éthyle	N-Heptane	40% Hydroxyde de sodium	96% Acide sulfurique	65% Acide nitrique	99% Acide acétique	25% Hydroxyde d'ammonium	30% Peroxyde d'hydrogène	40% Acide fluorhydrique	37%							
			Niveau de performance de perméation											1	2	3	4	5	6	2					6	6	3
			Temps de passage mesuré (min)											>10	>30	>60	>120	>240	>480	>30					>480	>480	>60
EN 374-4:2013	Détermination de la résistance à la dégradation par des produits chimiques											---								33,7%	-6,2%	-7,6%	65,3%				
EN ISO 374-5:16	Gants de protection contre les virus et les champignons											CONFORME / NON CONFORME								CONFORME							
	Gants de protection contre les virus, les bacteries et les champignons											CONFORME / NON CONFORME								NON CONFORME (non testée)							