

FICHE TECHNIQUE

Art. 5280PG



DESCRIPTION

Gant anti-coupure présentant une excellente résistance aux diverses sollicitations mécaniques tout en conservant une dextérité optimale et une très bonne respirabilité.

CARACTERISTIQUES

- support en fibres PEHP/verre/élasthane tricoté sans coutures
- enduction paume et bouts des doigts en PU
- dos aéré
- poignet tricot élastique
- jauge 13
- coloris : enduction grise et support gris chiné et vert
- liseré coloré selon la taille

TAILLES

7 à 11

DOMAINES D'UTILISATION

Environnement sec présentant des risques de coupures et d'autres sollicitations mécaniques dangereuses, que l'on retrouve dans :

- BTP/industrie
- transports
- manutention générale
- maintenance et l'entretien
- assemblage

ENTRETIEN - STOCKAGE

- pas d'entretien préconisé, pas de date de péremption
- stockage dans son emballage d'origine, au sec, à température ambiante, et à l'abri du rayonnement solaire direct

INFORMATIONS PRATIQUES

Tailles	Références	Conditionnement
7	5280PG 07	
8	5280PG 08	toutes tailles :
9	5280PG 09	- 120 paires par carton
10	5280PG 10	- par sachet de 12 paires
11	5280PG 11	- emballage individuel



CERTIFICATIONS



conforme au **Règlement (UE) 2016/425**
EN ISO 21420:2020 dextérité 5 (de 1 à 5)



EN 388:2016

4 : résistance à l'abrasion (de 0 à 4)

X : résistance à la coupure (de 0 à 5)

4 : résistance à la déchirure (de 0 à 4)

3 : résistance à la perforation (de 0 à 4)

D : résistance à la coupure ISO 13997 (de A à F)