

Cuissardes CN CHIMIE SA



Coloris

Vert



Semelle ATS® Anti-perforation +
(Modèle déposé) Embout de sécurité

Embout polymère*

Semelle anti-perforation composite*

Hauteur extérieure en 42 : 850 mm

Poids en 42 : 2700g / paire

Elastomère : cuissarde en caoutchouc

néoprène*** expansé 5mm

Botte en NBR (caoutchouc nitrile)

*** marque déposée DuPont Performance

Elastomer.

Référence: Cuissardes CN CHIMIE SA (embout de sécurité + semelle anti-perforation)

- **2J:** Néoprène "double jersey" (chaque face de la cuissarde est doublée de jersey)
- **PR:** Néoprène "peau de requin" (face intérieure de la cuissarde doublée de jersey, face extérieure caoutchoutée)
- Etanchéité parfaite, excellente isolation contre le froid, légèreté, souplesse, confort.
- Excellente résistance aux produits chimiques : hydrocarbures, huiles, graisses, solvants, acides faibles et dilués.
- Excellente résistance à l'abrasion, à la coupure (version double jersey).
- Très facilement lavable (version peau de requin) pour une utilisation par les égoutiers.

Conforme aux normes:

EN ISO 20345 S5 HRO CR AN SRC

- Absorption d'énergie du talon.
- Antistatique
- Résistance à la chaleur de contact (HRO)
- Résistance à la coupure (CR)
- Protection des malléoles (AN)

EN 13832-2 K O

- bottes hautement résistantes aux produits chimiques :
- Solution d'hydroxyde de sodium (K)
- Solution ammoniacale (O)

EN 13287

Résistance au glissement de la semelle (SRC) :

- Sur sol acier.
- Sur sol céramique.

* Pour les pointures 36 et 37/38 les embouts et semelles anti-perforation sont en acier.

** L'option "Clous" nécessite l'utilisation d'une semelle anti-perforation en acier.

Pointures

FR	36	37/38	39	40/41	42	43	44	45	46/47	48	49/50
UK	3	4.5	5.5	7	8	9	9 ½	10 ½	11 ½	13	14

Nous contacter pour obtenir l'attestation pour les pointures 36 et 37/38.

Options disponibles



PA : Pavé anti-dérapant **C : Clous****



www.etchesecurite.com | ZA Ordokia - 64130 VIODOS - ABENSE de BAS - FRANCE |

+33 (0)5 59 28 05 41